

KZ-ACR1200E | KZ-ACR1200E-D

Đầu đọc thẻ



Tổng quan

Đầu đọc thẻ hỗ trợ chuẩn wiegand, nó có thể được dùng để tích hợp với bộ điều khiển của đơn vị thứ 3. Thiết kế mỏng và không thấm nước có thể sử dụng trong các môi trường khác nhau.

Tính năng

- Wiegand34 bits
- 13.56MHz(Mifare)
- 125KHz(EM-ID)
- Thiết kế chống nước
- Có 3 đèn led chỉ thị: Đỏ, Xanh lá cây, Xanh da trời.

Đặc tính kỹ thuật

Mã hiệu	KZ-ACR1200E	KZ-ACR1200E-D
---------	-------------	---------------

Hệ thống

Bộ xử lý	8 Bit
----------	-------

Thông tin đọc thẻ

Tần số đọc	13.56MHz (Thẻ Mifare)	125KHz (Thẻ Proximity)
Khoảng cách đọc	3-6cm (max.)	
Thời gian đọc	<0.1s	

Giao tiếp

Kết nối tới bộ điều khiển	RS485, Wiegand 34
---------------------------	-------------------

Thông số chung

Còi	Có
Tiêu chuẩn chống bụi/nước	IP66
Nguồn cấp	9-15V DC/100mA
Nhiệt độ hoạt động	-30°C to +60°C
Độ ẩm hoạt động	≤95%
Kích thước (W×D×H)	96mm×43mm×17mm
Khối lượng	0.1kg
Môi trường hoạt động	Trong nhà/Ngoài trời

Kích thước

